









# ABAQUE DE LEVAGE DE LA GRUE P&H MODELE "CENTURY 150" 45T Métriques (50 tonnes US)



Unités Métriques : Longueurs en Mètres, Poids en Kilogrammes

**MACHINE AVEC STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS, valable sur 360°**

R a m y è r e s n	Longueur de la flèche HYDRAULIQUE en mètres (entre parenthèse en pieds) 3°section manuelle RENTREE														R a m y è r e s n
	10,36 (34')		12,19 (40')		13,72 (45')		16,76 (55')		19,81 (65')		22,86 (75')		25,79 (84,60')		
	Angle °	sur 360°	Angle °	sur 360°	Angle °	sur 360°	Angle °	sur 360°	Angle °	sur 360°	Angle °	sur 360°	Angle °	sur 360°	
3,05	66	45 359	70	41 730	72	36 741	76	34 019							3,05
3,66	62	39 009	67	36 968	70	34 700	74	31 298	77	27 215					3,66
4,57	56	32 205	62	32 205	65	31 751	71	28 123	74	24 902	77	21 409			4,57
6,10	45	24 494	53	24 494	58	24 494	65	24 040	69	21 455	73	18 098	75	15 740	6,10
7,62	29	19 051	43	19 051	50	19 005	59	18 915	65	18 506	69	15 603	72	13 562	7,62
9,14			30	15 286	40	15 241	52	15 195	59	15 150	65	13 608	68	11 839	9,14
10,67					28	12 564	45	12 564	54	12 564	60	11 975	64	10 387	10,67
12,19							37	9 571	48	9 571	55	9 571	60	9 253	12,19
13,72							26	7 484	41	7 484	50	7 484	56	7 484	13,72
15,24									34	5 987	45	5 987	52	5 987	15,24
16,76									24	4 899	39	4 899	47	4 899	16,76
18,29											32	3 946	42	3 946	18,29
19,81											22	3 220	36	3 220	19,81
21,34													29	2 722	21,34
22,86													20	2 177	22,86

3° Section manuelle étendue			Extension treillis et jib avec 3° section manuelle rentrée						Extension treillis et jib avec 3° section manuelle sortie								
																	
Pour toute les longueurs en Mètres de :			Pour toute les longueurs en Mètres de :		Pour toute les longueurs en Mètres de :		Pour toute les longueurs en Mètres de :		Pour toute les longueurs en Mètres de :		Pour toute les longueurs en Mètres de :		Pour toute les longueurs en Mètres de :				
18,07    à    33,53 (110)			21,03    à    36,45 (120)		21,03    à    36,45 (120)		28,65    à    44,07 (144,6')		28,74    à    44,20 (145')		28,74    à    44,20 (145')		36,36    à    51,82 (170')				
R a m y è r e e s n	Angle°	Kg sur 360°	R a m y è r e e s n	Angle°	Kg Kg	R a m y è r e e s n	Angle°	Kg sur 360°	R a m y è r e e s n	Angle°	Kg sur 360°	R a m y è r e e s n	Angle°	Kg sur 360°	R a m y è r e e s n	Angle°	Kg sur 360°
11,34	77	9 752	11,34	78	sur 360°	11,34	78	7 439	11,34			11,34			11,34		
9,14	74	8 890	9,14	76	7 076	9,14	76	6 849	9,14			9,14			9,14		
10,67	72	8 074	10,67	73	6 577	10,67	73	6 305	10,67	76	3 220	10,67	77	5 443	10,67	78	5 398
12,19	69	7 303	12,19	71	6 123	12,19	71	5 851	12,19	74	2 994	12,19	75	4 944	12,19	76	4 853
13,72	66	6 668	13,72	68	5 715	13,72	68	5 443	13,72	72	2 858	13,72	73	4 581	13,72	74	4 491
15,24	63	6 078	15,24	66	5 352	15,24	66	5 080	15,24	70	2 767	15,24	71	4 218	15,24	72	4 128
16,76	60	5 579	16,76	63	5 035	16,76	63	4 717	16,76	69	2 585	16,76	69	3 856	16,76	70	3 765
18,29	57	4 581	18,29	60	4 717	18,29	60	4 445	18,29	66	2 495	18,29	67	3 583	18,29	67	3 493
19,81	53	3 856	19,81	57	4 128	19,81	57	3 765	19,81	64	2 449	19,81	65	3 311	19,81	65	3 220
21,34	50	3 311	21,34	54	3 493	21,34	54	3 175	21,34	62	2 359	21,34	63	3 084	21,34	63	2 948
22,86	46	2 767	22,86	51	2 994	22,86	51	2 631	22,86	60	2 313	22,86	60	2 858	22,86	61	2 722
24,38	42	2 359	24,38	48	2 540	24,38	48	2 177	24,38	57	2 223	24,38	58	2 676	24,38	58	2 449
25,91	38	1 996	25,91	44	2 132	25,91	44	1 814	25,91	55	2 087	25,91	56	2 404	25,91	56	2 041
27,43	33	1 678	27,43	40	1 814	27,43	40	1 451	27,43	52	1 996	27,43	53	2 087	27,43	53	1 724
30,48	19	1 179	30,48	32	1 270	30,48	32	907	30,48	47	1 497	30,48	47	1 542	30,48	47	1 134
									33,53	41	1 043	33,53	41	1 089			
															33,53	52	1 179
															36,58	47	816

MACHINE AVEC STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS, valable sur 360°